The 800 X2

Tube Guitar Preamp

Manuel d'utilisation
Tube guitar preamp basé sur un Jcm800 2203

1 / In *: Connecter ici votre guitare.*

2 / Out *: **C**onnecter ici votre speaker simulateur, votre ampli de puissance , le return d'une boucle d'effet ou le input de votre ampli.Sortie bufferisée.*

3 / Z *: Sélecteur de niveau de sortie .*
Le niveau de sortie le plus élevé correspond à niveau de sortie ligne.

Note : ***Pour une utilisation en Input Amp où en Return positionner de préférence le sélecteur sur le niveau le plus faible (niveau guitare).***

4 / Presence *: Agit sue les fréquences aigues sur l'ensemble du son.*

5 / Gain *: Contrôle le niveau d' entrée du préamp du canal 1 et 2 (Tête de mort).*

6 / Toggle 800 : *Permet de voicer différement la reponse du canal 1 .En position 800 c'est le son normal du 2203.*

.

7 / Volume *: Régle le volume séparément du canal 1 et 2(Tête de mort) :-)*

8 / Treble ***:*** *Contrôle le niveau des fréquences aiguës.*

Mid ***:*** *Contrôle le niveau des fréquences médium.*

Bass ***:*** *Contrôle le niveau des fréquences basses****.(réglage très actif selon le niveau Vol et Gain).***

9 / Toggle Boost/800 : *En position Boost le gain général est plus élevé. Sur la position « 800 » gain standard du 2203.*

10 / Switch Select ***:*** *Permet de passer du canal 1 à 2.*

11 / Switch Welcome!!! : *True bypass permet de contourner le préamp.*

Spécifications

12 / Power supply: *15 vdc 600ma + au centre (plug 5,5 x 2,1).Protégé contre les inversions de polarité. Transformateur fourni.Maxi 18 vdc*

Tube : *V1 ECC83S JJ V1.*
V2 ECC83S JJ

ATTENTION !!!! HAUT VOLTAGE A L'INTERIEUR NE PAS OUVRIR
NE PAS UTILISER SOUS LA PLUIE OU DANS DES MILIEUX HUMIDES
FredAmp Custom Amplification 2014